

Selbstständiges Anlernen und Radiohersteller programmieren!

Nachdem das Interface mit dem Fahrzeug verbunden ist erkennt es selbstständig in welchem Fahrzeug es sich befindet und stellt das dementsprechende Fahrzeugprotokoll ein. Solange die Synchronisation läuft blinkt die rote LED des Interfaces (Fahrzeug nicht erkannt oder keine CAN Bus Verbindung).



Sobald die Synchronisation des Fahrzeugs abgeschlossen ist, blinkt die LED grün



Je nachdem welche Radiomarkete sie anschließen möchten, gehen sie wie folgt vor:

	1. Drücken sie die Taste „Lautstärke erhöhen“ 	2. LED blinkt	3.  Bestätigen indem sie 1 x die „Suchlaufaste vorwärts“ oder „>“ drücken	4: LED blinkt dauerhaft grün! Fertig!
Clarion	Kein „Drücken“ notwendig!	1 x grün		
Kenwood	1 x	2 x grün		
JVC	2 x	3 x grün		
Alpine	3 x	4 x grün		
Pioneer (spez. bei 66040)	4 x	5 x grün		
Pioneer, Dynavin, Audiovox	5 x	6 x grün		
Sony	6 x	7 x grün		

RESET auf Originalzustand:

Wenn Sie die Prozedur wiederholen möchten gehen sie wie folgt vor:

Entfernen sie den breiten Stromstecker aus dem Interface. Drücken sie mit dem Plastikstift durch die Gehäuseöffnung die Resettaste und schließen sie bei noch gedrückter Resettaste den Stromstecker wieder an.

Die LED geht kurz aus, blinkt dann rot und blinkt danach grün. Wenn sie nicht grün blinkt ist das Interface nicht richtig angeschlossen, z.B. können die Leitungen „Can High“ und „Can Low“ vertauscht sein. Nun können sie, wie in der Tabelle beschrieben, die gewünschte Radiomarkete wieder einstellen.